АСКРАЙ
ТОРГОВЫЙ ДОМ

KERAKAM

ЦЕНЫ

(продукция производится в соответствии с ГОСТ 530-2012 и ТУ 5741-001-05208863-2005)

Цены действительны с 02 ноября 2015 года

Камень керамический пустотелый теплоизоляционный плюс КПТП

	наименование	размеры LxBxH mm	фактор NF	кг/шт.	шт./м³ с раствором	в поддоне шт.	прочность на сжатие кг/см²	морозо стойкость, F	теплопровод ность λ Вт/м°С	Цена руб/шт с НДС
	KERAKAM **'51** (КПТП I)	255x**510**x219	14,6	23,00	33,6	40	100-125	50	0,16-0,18	132,00
	наименование	**размеры LxBxH mm**	**фактор NF**	**кг/шт.**	**шт./м³ с раствором**	**в поддоне шт.**	**прочность на сжатие кг/см²**	**морозо стойкость, F**	**теплопровод ность λ Вт/м°С**	**Цена руб/шт с НДС**
	KERAKAM **'44** (КПТП V)	260x**440**x219	12,85	19,00	38,1	40	100	50	0,136	118,50
	KERAKAM **'38Thermo** (КПТП II)	260x**380**x219	11,1	17,00	44,2	60	75-100	50	0,16	110,00
	KERAKAM **'38 SuperThermo** (КПТП III)	260x**380**x219	11,1	15,40	44,2	60	75	50	0,11	126,00
	KERAKAM **'30 SuperThermo** (КПТП IV)	255x**300**x219	8,6	11,00	57	60	50	50	0,095	101,00

Камень керамический пустотелый теплоизоляционный несущий КПТН

	наименование	размеры LxBxH mm	фактор NF	кг/шт.	шт./м³ с раствором	в поддоне шт.	прочность на сжатие кг/см²	морозо стойкость, F	теплопровод ность λ, Вт/м°С	Цена руб/шт с НДС
	KERAKAM **'25** (КПТН I)	260x**250**x219	7,3	13,30	67,2	64	125-150	50	0,21	74,00
	KERAKAM **'38** (КПТН II)	260x**380**x219	11,1	19,00	44,2	48	125-150	50	0,21	103,00

Камень керамический пустотелый теплоизоляционный для внутренних стен КПТВ

	наименование	размеры LxBxH mm	фактор NF	кг/шт.	с раствором	в поддоне шт.	прочность на сжатие кг/см²	морозо стойкость, F	индекс изоляции воздушного шума	Цена руб/шт с НДС
	KERAKAM **'12** (КПТВ III)	510x**120**x219	6,9	13,00	8,56 шт/м²	64	125-150	50	46 дБ	67,00
	KERAKAM**'25XL** (КПТВ IV)	380x**250**x219	10,7	18,20	11,49 шт/м² 45,97 шт/м³	48	125-150	50	54 дБ	103,00

Камень керамический пустотелый профильный КППП

	наименование	размеры LxBxH mm	кг/шт.	в поддоне шт.	Цена руб/шт с НДС
	KERAKAM **'U** (КППП V)	215x**250**x219	13,00	64	72,50
	наименование	**размеры LxBxH mm**	**кг/шт.**	**в поддоне шт.**	**Цена руб/шт с НДС**
	KMK-в Vent	200x250x219	7,50	80	99,00

Камень керамический пустотелый теплоизоляционный доборный КПТД

	наименование	размеры LxBxH mm	фактор NF	кг/шт.	в поддоне шт.	прочность на сжатие кг/см²	морозо стойкость, F	теплопровод ность λ, Вт/м°С	Цена руб/шт с НДС
	KERAKAM **'25+** (КПТД I)	129x**250**x219	3,6	7,00	112	125-150	50	0,21	49,50
	KERAKAM **'38+** (КПТД II)	129x**380**x219	5,5	10,70	84	125-150	50	0,21	72,50
	KERAKAM **'38+ SuperThermo** (КПТД III)	129x**380**x219	5,5	8,80	84	75	50	0,11	77,50
	KERAKAM **'30+ SuperThermo** (КПТД IV)	127x300x219	4,3	6,40	96	50	50	0,095	60,50

Камень керамический - перемычка К-П-VI. для окон и дверей

	наименование	размеры LxBxH mm	кг/шт.	в поддоне	шт.	Цена руб/шт с НДС
	KERAKAM **'П** (КП VI)	219x**120**x60	1,60	448		25,30

Кирпич керамический полнотелый пластического формования

	наименование	размеры LxBxH mm	фактор NF	кг/шт.	в поддоне шт.	морозо стойкость F	Марка по прочности М	теплопроводность λ Вт/м°С	Цена руб/тыс.шт с НДС
	кирпич рядовой полнотелый	250x**120**x65	1	3,30	300	35-50	125	0,7	-
						35-50	150		11300
						35-50	200		-

*** Предельные отклонения от номинальных размеров должны быть не более:**

для камня:

по ширине ± 5 мм; по толщине ± 4 мм. по длине ± 10 мм;

для кирпича:

по ширине ± 3 мм; по толщине ± 3 мм. по длине ± 4 мм;

*** Загрузка камней осуществляется погрузчиком на автомашины с откидывающимися бортами**

*** Стоимость поддона (камни) 180 рублей**

*** Стоимость поддона (кирпич) 200 рублей**

*** Продажа осуществляется в количестве кратном поддонам**